



Fregadora aspiradora de arrastre alimentada por red de la clase de 40 litros. Especialmente rentable para superficies libres entre 500 y 1400 m<sup>2</sup>. Disponible con cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

## 1 Easy Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

## 2 Patín trasero de aspiración recto o curvo

- Para ofrecer un sistema de aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos labios de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, labios de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.

## 3 Funcionamiento con alimentación de red

- Trabajo sin interrupciones.
- Peso reducido gracias a la conexión de red, ideal para suelos sensibles a la presión.

## 4 Práctica forma del equipo

- La delgada máquina se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie de limpieza.

## B 40 C Ep

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	2.533-200.0	
<b>Código EAN</b>	4039784557932	
<b>Ancho útil de los cepillos</b>	mm	430
<b>Ancho útil al aspirar</b>	mm	850
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	l	40 / 40
<b>Frecuencia</b>	Hz	50
<b>Tensión</b>	V	230-240
<b>Máxima potencia de absorción</b>	W	1300
<b>Peso</b>	kg	68
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	mm	1209 × 498 × 1145

### Equipamiento

<b>FACT</b>	–
<b>Dose</b>	–
<b>Funcionamiento con alimentación de red</b>	■
<b>Modo de construcción de depósito dentro del depósito</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.