



Las limpiadoras de alta presión fijas y compactas de Kärcher, con hasta 6 puntos de toma, pueden configurarse de forma individual y según las necesidades y destacan por su desgaste mínimo.



## 1 Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior

- La mayoría de los accesorios y funciones pueden añadirse en cualquier momento.
- El sencillo sistema Plug & Play ahorra gastos de montaje.

## 2 Limpieza en caliente especialmente eficaz gracias a la alta temperatura de entrada

- La gama básica ofrece una temperatura de entrada de agua de hasta 70 °C.
- La instalación de una bomba de presión previa y sellados resistentes al calor permiten alcanzar hasta 85 °C.

## 3 La configuración individual ahorra gastos de inversión

- No paga nada que no vaya a utilizar realmente.
- Solo debe elegir el equipo básico y completar con las funciones requeridas.

## 4 Una prolongada vida útil garantiza una alta conservación de valores

- Electromotor de cuatro polos de marcha lenta
- Resistentes émbolos cerámicos



## HD 7/16-4 ST

- Modelo compacto
- Amplia gama de accesorios incl.
- Funcionamiento con una lanza

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>		<b>1.524-500.2</b>
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protección	A	16
Caudal	l/h	300–700
Presión de trabajo	bar / MPa	30–160 / 3–16
Presión máx.	bar / MPa	190 / 19
Temperatura de entrada máx.	°C	70
Potencia de conexión	kW	4,4
Peso	kg	53
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	533 × 420 × 790

### Equipamiento

Pistola pulverizadora manual		Pistola Easy Press
Pistola pulverizadora manual con revestimiento suave de la empuñadura		■
Servo Control		–
Manguera de alta presión	m	10 / DN 8, 315 bar
Boquilla triple (0°/25°/40°)		Manual
Sistema antitorsión (AVS)		■
Lanza pulverizadora de acero inoxidable	mm	1050
Preparado para Servo Control		■

■ Incluido en el equipo de serie.